


Capítulo 25

Componentes GUI:

Parte 2

Java Como Programar,
8/E



Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

OBJETIVOS

Neste capítulo, você aprenderá:

- A criar e manipular controles deslizantes, menus, menus pop-up e janelas.
- A alterar programaticamente a aparência e comportamento de uma GUI, utilizando a aparência e comportamento plugável do Swing.
- A criar uma interface de múltiplos documentos com `JDesktopPane` e `JInternalFrame`.
- A utilizar gerenciadores adicionais de layout.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- 25.1 Introdução
- 25.2 JSlider
- 25.3 Janelas: notas adicionais
- 25.4 Utilizando menus com frames
- 25.5 JPopupMenu
- 25.6 Aparência e comportamento plugável
- 25.7 JDesktopPane e JInternalFrame
- 25.8 JTabbedPane
- 25.9 Gerenciadores de layout: BoxLayout e GridBagLayout
- 25.10 Conclusão

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

25.1 Introdução

- ▶ Neste capítulo, discutimos:
 - Componentes e gerenciadores de layout adicionais e projetamos a base para construir GUIs mais complexas.
 - Sliders que permitem selecionar a partir de um intervalo de valores inteiros.
 - Detalhes adicionais de janelas.
 - Menus que permitem realizar tarefas eficientemente no programa.
 - **Interface plugável (*pluggable look-and-feel*, PLAF)** do Swing.
 - Interface de múltiplos documentos (*multiple document interface*, MDI) — uma janela principal (frequentemente chamada janela-pai) contendo outras janelas (frequentemente chamadas janelas-filhas) para gerenciar vários documentos abertos em paralelo.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

25.2 JSlider

- ▶ **Jsliders** permitem a um usuário selecionar a partir de um intervalo de valores inteiros.
- ▶ A Figura 25.1 mostra um **JSlider** horizontal com **marcas de medidas** e a **caixa de rolagem** que permitem ao usuário selecionar um valor.
- ▶ Podem ser personalizadas para exibir marcas de medida principais, marcas de medida secundárias e rótulos para as marcas de medida.
- ▶ Também suportam **marcas de aderência**, que fazem a miniatura, quando posicionada entre duas marcas, aderir à marca mais próxima.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição



Figura 25.1 | Um componente JSlider com uma orientação horizontal.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ A tecla da seta para baixo e a tecla da seta para cima também fazem com que a caixa de rolagem do `JSlider` diminua ou aumente por 1, respectivamente.
- ▶ A tecla *PgDn* (page down) e a tecla *PgUp* (page up) fazem com que o marcador do `JSlider` diminua ou aumente por **incrementos de bloco** de um décimo do intervalo de valores, respectivamente.
- ▶ A tecla *Home* move a caixa de rolagem para o valor mínimo do `JSlider`, e a tecla *End* move a caixa de rolagem para o valor máximo do `JSlider`.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ `JSlider` têm uma orientação horizontal ou uma orientação vertical.
- ▶ Para um `JSlider` horizontal, o valor mínimo está na extremidade esquerda do `JSlider` e o valor máximo está na extremidade direita.
- ▶ Para um `JSlider` vertical, o valor mínimo está na parte inferior e o valor máximo na parte superior.
- ▶ As posições de valor mínimo e máximo em um `JSlider` podem ser alternadas chamando o método `JSlider` **`setInverted`** com argumento `boolean true`.



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.2: OvalPanel.java
2 // Uma classe personalizada de JPanel.
3 import java.awt.Graphics;
4 import java.awt.Dimension;
5 import javax.swing.JPanel;
6
7 public class OvalPanel extends JPanel
8 {
9     private int diameter = 10; // diâmetro padrão de 10
10
11     // desenha uma oval do diâmetro especificado
12     public void paintComponent( Graphics g )
13     {
14         super.paintComponent( g );
15
16         g.fillOval( 10, 10, diameter, diameter ); // desenha um círculo
17     } // fim do método paintComponent
18
19     // valida e configura o diâmetro e então repinta
20     public void setDiameter( int newDiameter )
21     {
22         // se diâmetro inválido, assume o padrão de 10
23         diameter = ( newDiameter >= 0 ? newDiameter : 10 );
24         repaint(); // repinta o painel
25     } // fim do método setDiameter
```

Figura 25.2 | Subclasse JPanel para desenhar círculos de um diâmetro especificado. (Parte I de 2.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
26
27 // utilizado pelo gerenciador de layout para determinar o tamanho preferido
28 public Dimension getPreferredSize()
29 {
30     return new Dimension( 200, 200 );
31 } // fim do método getPreferredSize
32
33 // utilizado pelo gerenciador de layout para determinar o tamanho mínimo
34 public Dimension getMinimumSize()
35 {
36     return getPreferredSize();
37 } // fim do método getMinimumSize
38 } // fim da classe OvalPanel
```

Figura 25.2 | Subclasse JPanel para desenhar círculos de um diâmetro especificado. (Parte 2 de 2.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.3: SliderFrame.java
2 // Utilizando JSliders para dimensionar uma oval.
3 import java.awt.BorderLayout;
4 import java.awt.Color;
5 import javax.swing.JFrame;
6 import javax.swing.JSlider;
7 import javax.swing.SwingConstants;
8 import javax.swing.event.ChangeListener;
9 import javax.swing.event.ChangeEvent;
10
11 public class SliderFrame extends JFrame
12 {
13     private JSlider diameterJSlider; // controle deslizante para selecionar o diâmetro
14     private OvalPanel myPanel; // painel para desenhar um círculo
15
16     // construtor sem argumento
17     public SliderFrame()
18     {
19         super( "Slider Demo" );
20
21         myPanel = new OvalPanel(); // cria o painel para desenhar um círculo
22         myPanel.setBackground( Color.YELLOW ); // configura o fundo como amarelo
23     }
24 }
```

Figura 25.3 | Valor do JSlider utilizado para determinar o diâmetro de um círculo. (Parte I de 2.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
24 // configura o JSlider para controlar o valor do diâmetro
25 diameterJSlider =
26     new JSlider( SwingConstants.HORIZONTAL, 0, 200, 10 );
27 diameterJSlider.setMajorTickSpacing( 10 ); // cria uma marca de medida a cada 10
28 diameterJSlider.setPaintTicks( true ); // pinta as marcas de medida no controle deslizante
29
30 // registra o ouvinte de evento do JSlider
31 diameterJSlider.addChangeListener(
32
33     new ChangeListener() // classe interna anônima
34     {
35         // trata da alteração de valor do controle deslizante
36         public void stateChanged( ChangeEvent e )
37         {
38             myPanel.setDiameter( diameterJSlider.getValue() );
39         } // fim do método stateChanged
40     } // fim da classe interna anônima
41 ); // fim da chamada a addChangeListener
42
43 add( diameterJSlider, BorderLayout.SOUTH ); // adiciona um controle deslizante ao quadro
44 add( myPanel, BorderLayout.CENTER ); // adiciona painel ao frame
45 } // fim do construtor de SliderFrame
46 } // fim da classe SliderFrame
```

Figura 25.3 | Valor do JSlider utilizado para determinar o diâmetro de um círculo. (Parte 2 de 2.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.4: SliderDemo.java
2 // testando SliderFrame.
3 import javax.swing.JFrame;
4
5 public class SliderDemo
6 {
7     public static void main( String[] args )
8     {
9         SliderFrame sliderFrame = new SliderFrame();
10        sliderFrame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
11        sliderFrame.setSize( 220, 270 ); // configura o tamanho do frame
12        sliderFrame.setVisible( true ); // exhibe o frame
13    } // fim de main
14 } // fim da classe SliderDemo
```

Figura 25.4 | Classe de teste para SliderFrame. (Parte 1 de 2.)

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição




Figura 25.4 | Classe de teste para SliderFrame. (Parte 2 de 2.)

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ O método `JSlider.setMajorTickSpacing` indica que cada marca de medida principal representa 10 valores no intervalo de valores suportados pelo `JSlider`.
- ▶ O método `JSlider.setPaintTicks` com um argumento `true` indica que as marcas de medida devem ser exibidas (elas não são exibidas por padrão).
- ▶ `JSliders` geram **ChangeEvents** (o pacote `javax.swing.event`) em resposta a interações de usuário.
- ▶ Tratado por um **ChangeListener** (pacote `javax.swing.event`) que declara o método **stateChanged**.
- ▶ O método `JSlider.getValue` retorna a posição da caixa de rolagem atual.



COMO PROGRAMAR

8ª edição

25.3 Janelas: notas adicionais

- ▶ Um `JFrame` é uma **janela** com uma **barra de título** e uma borda.
- ▶ `JFrame` é uma subclasse de `Frame`, que é uma subclasse de `Window`.
- ▶ Estes são componentes Swing GUI “de maior peso”.
- ▶ Uma janela é fornecida pelo kit de ferramentas da plataforma local.
- ▶ Por padrão, quando o usuário fecha uma janela `JFrame`, ela é oculta, mas é possível controlar isso com o método `JFrame` **`setDefaultCloseOperation`**.
- ▶ A interface **`WindowConstants`** (pacote `javax.swing`), que a classe `JFrame` implementa, declara três constantes — `DISPOSE_ON_CLOSE`, `DO_NOTHING_ON_CLOSE` e `HIDE_ON_CLOSE` (o padrão) — para usar com esse método.



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ A classe `Window` (uma superclasse indireta de `JFrame`) declara o método **`dispose`** para retornar os recursos de uma janela para o sistema.
- ▶ Quando uma janela não é mais necessária em um aplicativo, você deve descartá-la explicitamente.
- ▶ Pode ser feito chamando o método `dispose` de `Window` ou chamando o método `setDefaultCloseOperation` com o argumento `WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE`.
- ▶ Uma janela não é exibida até o programa invocar o método `setVisible` da janela com um argumento `true`.
- ▶ O tamanho de uma janela deve ser configurado com uma chamada para o método `setSize`.
- ▶ A posição de uma janela quando aparece na tela é especificada com o método **`setLocation`**.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição



Dica de desempenho 25.1

Uma janela é um recurso de sistema caro. Retorne-a ao sistema chamando seu método `dispose` quando a janela não mais é necessária.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição



Erro comum de programação 25.1

Esquecer de chamar o método `setVisible` em uma janela é um erro de lógica de tempo de execução — a janela não é exibida.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição



Erro comum de programação 25.2

Esquecer de chamar o método `setSize` em uma janela é um erro de lógica em tempo de execução — somente a barra de título aparece.



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ Quando o usuário manipula a janela, ocorrem **eventos de janela**.
- ▶ Os ouvintes de evento são registrados para eventos de janela com o método **Window addWindowListener**.
- ▶ A interface **WindowListener** fornece sete métodos de tratamento de evento de janela.
- ▶ **windowActivated** (chamado quando o usuário torna uma janela ativa).
- ▶ **windowClosed** (chamado depois que a janela é fechada).
- ▶ **windowClosing** (chamado quando o usuário inicia o fechamento da janela).
- ▶ **windowDeactivated** (chamado quando o usuário torna outra janela ativa).
- ▶ **windowDeiconified** (chamado quando a janela é restaurada a partir do estado minimizado).
- ▶ **windowIconified** (chamado quando a janela está minimizada).
- ▶ **windowOpened** (chamado logo que a janela é aberta pela primeira vez).

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição



Observação sobre a aparência e o comportamento 25.1

Os menus simplificam as GUIs porque os componentes podem ser ocultos dentro deles. Esses componentes serão visíveis somente quando o usuário procurá-los selecionando no menu.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

25.4 Utilizando menus com frames

- ▶ Os **menus** são uma parte integrante das GUIs.
- ▶ Permitem que o usuário realize ações sem poluir desnecessariamente uma GUI com componentes extras.
- ▶ Em GUIs Swing, os menus podem ser anexados somente aos objetos das classes que fornecem o método **setJMenuBar**.
- ▶ Duas dessas classes são **JFrame** e **JApplet**.
- ▶ As classes usadas para declarar menus são **JMenuBar**, **JMenu**, **JMenuItem**, **JCheckBoxMenuItem** e a **JRadioButtonMenuItem**.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ A classe **JMenuBar** (uma subclasse de `JComponent`) gerencia uma **barra de menu**, que é um contêiner para menus.
- ▶ A classe **JMenu** (uma subclasse do `javax.swing.JMenuItem`) contém os métodos necessários para gerenciar menus.
- ▶ Os menus contêm itens de menu e são adicionados a barras de menus ou a outros menus como submenus.
- ▶ Classe **JMenuItem** (uma subclasse do `javax.swing.AbstractButton`) — contém os métodos necessários para gerenciar **itens de menu**.
- ▶ Um item do menu causa um evento de ação quando clicado.
- ▶ Pode ser também um **submenu** que fornece mais itens de menu a partir dos quais o usuário pode selecionar.



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ Classe **JCheckBoxMenuItem** (uma subclasse de `javax.swing.JMenuItem`) — itens de menu que podem ser ativados e desativados.
- ▶ Classe **JRadioButtonMenuItem** (uma subclasse de `javax.swing.JMenuItem`) — itens de menu que podem ser ativados e desativados como `JCheckBoxMenuItems`.
- ▶ Quando múltiplos `JRadioButtonMenuItems` são mantidos como parte de um `ButtonGroup`, somente um item no grupo pode ser selecionado em determinado momento.
- ▶ **Mnemônicos** podem fornecer acesso rápido a um menu ou ao item de menu do teclado.
- ▶ Pode ser usado com todas as subclasses de `javax.swing.AbstractButton`.
- ▶ O método `JMenu` **setMnemonic** (herdado da classe `AbstractButton`) indica o mnemônico de um menu.



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.5: MenuFrame.java
2 // Demonstrando menus.
3 import java.awt.Color;
4 import java.awt.Font;
5 import java.awt.BorderLayout;
6 import java.awt.event.ActionListener;
7 import java.awt.event.ActionEvent;
8 import java.awt.event.ItemListener;
9 import java.awt.event.ItemEvent;
10 import javax.swing.JFrame;
11 import javax.swing.JRadioButtonMenuItem;
12 import javax.swing.JCheckBoxMenuItem;
13 import javax.swing.JOptionPane;
14 import javax.swing.JLabel;
15 import javax.swing.SwingConstants;
16 import javax.swing.ButtonGroup;
17 import javax.swing.JMenu;
18 import javax.swing.JMenuItem;
19 import javax.swing.JMenuBar;
20
21 public class MenuFrame extends JFrame
22 {
23     private final Color[] colorValues =
24         { Color.BLACK, Color.BLUE, Color.RED, Color.GREEN };
```

Figura 25.5 | JMenus e mnemônicos. (Parte I de 9.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
25 private JRadioButtonMenuItem[] colorItems; // itens do menu Color
26 private JRadioButtonMenuItem[] fonts; // itens do menu Font
27 private JCheckBoxMenuItem[] styleItems; // itens do menu Font Style
28 private JLabel displayJLabel; // exibe texto de exemplo
29 private ButtonGroup fontButtonGroup; // gerencia itens do menu Font
30 private ButtonGroup colorButtonGroup; // gerencia itens do menu Color
31 private int style; // utilizado para criar estilos de fontes
32
33 // construtor sem argumento para configurar a GUI
34 public MenuFrame()
35 {
36     super( "Using JMenus" );
37
38     JMenu fileMenu = new JMenu( "File" ); // cria o menu File
39     fileMenu.setMnemonic( 'F' ); // configura o mnemônico como F
40
41     // cria item de menu About...
42     JMenuItem aboutItem = new JMenuItem( "About..." );
43     aboutItem.setMnemonic( 'A' ); // configura o mnemônico com A
44     fileMenu.add( aboutItem ); // adiciona o item about ao menu File
45     aboutItem.addActionListener(
46
47         new ActionListener() // classe interna anônima
48         {
```

Figura 25.5 | JMenus e mnemônicos. (Parte 2 de 9.)

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
49         // exibe um diálogo de mensagem quando o usuário seleciona About...
50     public void actionPerformed((ActionEvent event)
51     {
52         JOptionPane.showMessageDialog( MenuFrame.this,
53             "This is an example\nof using menus",
54             "About", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE );
55     } // fim do método actionPerformed
56 } // fim da classe interna anônima
57 ); // fim da chamada para addActionListener
58
59 JMenuItem exitItem = new JMenuItem( "Exit" ); // cria o item exit
60 exitItem.setMnemonic( 'x' ); // configura o mnemônico como x
61 fileMenu.add( exitItem ); // adiciona o item exit ao menu File
62 exitItem.addActionListener(
63
64     new ActionListener() // classe interna anônima
65     {
66         // termina o aplicativo quando o usuário clica exitItem
67         public void actionPerformed( ActionEvent event )
68         {
69             System.exit( 0 ); // encerra o aplicativo
70         } // fim do método actionPerformed
71     } // fim da classe interna anônima
72 ); // fim da chamada para addActionListener
```

Figura 25.5 | JMenus e mnemônicos. (Parte 3 de 9.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
73
74 JMenuBar bar = new JMenuBar(); // cria a barra de menus
75 setJMenuBar( bar ); // adiciona uma barra de menus ao aplicativo
76 bar.add( fileMenu ); // adiciona o menu File à barra de menus
77
78 JMenu formatMenu = new JMenu( "Format" ); // cria o menu Format
79 formatMenu.setMnemonic( 'r' ); // configura o mnemônico como r
80
81 // array listando cores de string
82 String[] colors = { "Black", "Blue", "Red", "Green" };
83
84 JMenu colorMenu = new JMenu( "Color" ); // cria o menu Color
85 colorMenu.setMnemonic( 'C' ); // configura o mnemônico como C
86
87 // cria itens de menu de botão de opção para cores
88 colorItems = new JRadioButtonMenuItem[ colors.length ];
89 colorButtonGroup = new ButtonGroup(); // gerencia cores
90 ItemHandler itemHandler = new ItemHandler(); // handler para cores
91
92 // cria itens do menu Color com botões de opção
93 for ( int count = 0; count < colors.length; count++ )
94 {
95     colorItems[ count ] =
96         new JRadioButtonMenuItem( colors[ count ] ); // cria o item
```

Figura 25.5 | JMenus e mnemônicos. (Parte 4 de 9.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
97         colorMenu.add( colorItems[ count ] ); // adiciona o item ao menu Color
98         colorButtonGroup.add( colorItems[ count ] ); // adiciona ao grupo
99         colorItems[ count ].addActionListener( itemHandler );
100     } // fim do for
101
102     colorItems[ 0 ].setSelected( true ); // seleciona o primeiro item Color
103
104     formatMenu.add( colorMenu ); // adiciona o menu Color ao menu Format
105     formatMenu.addSeparator(); // adiciona um separador no menu
106
107     // array listando nomes de fonte
108     String[] fontNames = { "Serif", "Monospaced", "SansSerif" };
109     JMenu fontMenu = new JMenu( "Font" ); // cria a fonte do menu
110     fontMenu.setMnemonic( 'n' ); // configura o mnemônico como n
111
112     // cria itens do menu do tipo radio button para nomes de fonte
113     fonts = new JRadioButtonMenuItem[ fontNames.length ];
114     fontButtonGroup = new ButtonGroup(); // gerencia os nomes das fontes
115
116     // cria itens do menu Font com botões de opção
117     for ( int count = 0; count < fonts.length; count++ )
118     {
119         fonts[ count ] = new JRadioButtonMenuItem( fontNames[ count ] );
120         fontMenu.add( fonts[ count ] ); // adiciona fonte ao menu Font
```

Figura 25.5 | JMenus e mnemônicos. (Parte 5 de 9.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
121         fontButtonGroup.add( fonts[ count ] ); // adiciona ao grupo de botões
122         fonts[ count ].addActionListener( itemHandler ); // adiciona handler
123     } // fim do for
124
125     fonts[ 0 ].setSelected( true ); // seleciona o primeiro item do menu Font
126     fontMenu.addSeparator(); // adiciona uma barra separadora ao menu Font
127
128     String[] styleNames = { "Bold", "Italic" }; // nomes dos estilos
129     styleItems = new JCheckBoxMenuItem[ styleNames.length ];
130     StyleHandler styleHandler = new StyleHandler(); // handler de estilo
131
132     // cria itens do menu Style com caixas de seleção
133     for ( int count = 0; count < styleNames.length; count++ )
134     {
135         styleItems[ count ] =
136             new JCheckBoxMenuItem( styleNames[ count ] ); // para estilo
137         fontMenu.add( styleItems[ count ] ); // adiciona ao menu Font
138         styleItems[ count ].addItemListener( styleHandler ); // handler
139     } // fim do for
140
141     formatMenu.add( fontMenu ); // adiciona o menu Font ao menu Format
142     bar.add( formatMenu ); // adiciona o menu Format à barra de menus
143
```

Figura 25.5 | JMenus e mnemônicos. (Parte 6 de 9.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
144     // configura o rótulo para exibir texto
145     displayJLabel = new JLabel( "Sample Text", SwingConstants.CENTER );
146     displayJLabel.setForeground( colorValues[ 0 ] );
147     displayJLabel.setFont( new Font( "Serif", Font.PLAIN, 72 ) );
148
149     getContentPane().setBackground( Color.CYAN ); // configura o fundo
150     add( displayJLabel, BorderLayout.CENTER ); // adiciona displayJLabel
151 } // fim do construtor de MenuFrame
152
153 // classe interna para tratar eventos de ação dos itens de menu
154 private class ItemHandler implements ActionListener
155 {
156     // processa seleções de cor e fonte
157     public void actionPerformed((ActionEvent event) )
158     {
159         // processa a seleção de cor
160         for ( int count = 0; count < colorItems.length; count++ )
161         {
162             if ( colorItems[ count ].isSelected() )
163             {
164                 displayJLabel.setForeground( colorValues[ count ] );
165                 break;
166             } // fim do if
167         } // for final
```

Figura 25.5 | JMenus e mnemônicos. (Parte 7 de 9.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
168
169     // processa a seleção de fonte
170     for ( int count = 0; count < fonts.length; count++ )
171     {
172         if ( event.getSource() == fonts[ count ] )
173         {
174             displayJLabel.setFont(
175                 new Font( fonts[ count ].getText(), style, 72 ) );
176         } // fim do if
177     } // fim do for
178
179     repaint(); // redesenha o aplicativo
180 } // fim do método actionPerformed
181 } // fim da classe ItemHandler
182
183 // classe interna para tratar eventos de itens de menu da caixa de verificação
184 private class StyleHandler implements ItemListener
185 {
186     // processa seleções de estilo da fonte
187     public void itemStateChanged( ItemEvent e )
188     {
189         String name = displayJLabel.getFont().getName(); // Font atual
190         Font font; // nova fonte baseada nas seleções de usuário
191     }
192 }
```

Figura 25.5 | JMenus e mnemônicos. (Parte 8 de 9.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
192         // determina quais itens são verificados e cria Font
193         if ( styleItems[ 0 ].isSelected() &&
194             styleItems[ 1 ].isSelected() )
195             font = new Font( name, Font.BOLD + Font.ITALIC, 72 );
196         else if ( styleItems[ 0 ].isSelected() )
197             font = new Font( name, Font.BOLD, 72 );
198         else if ( styleItems[ 1 ].isSelected() )
199             font = new Font( name, Font.ITALIC, 72 );
200         else
201             font = new Font( name, Font.PLAIN, 72 );
202
203         displayJLabel.setFont( font );
204         repaint(); // redesenha o aplicativo
205     } // fim do método itemStateChanged
206 } // fim da classe StyleHandler
207 } // fim da classe MenuFrame
```

Figura 25.5 | JMenus e mnemônicos. (Parte 9 de 9.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.6: MenuTest.java
2 // Testando MenuFrame.
3 import javax.swing.JFrame;
4
5 public class MenuTest
6 {
7     public static void main( String[] args )
8     {
9         MenuFrame menuFrame = new MenuFrame(); // criar MenuFrame
10        menuFrame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
11        menuFrame.setSize( 500, 200 ); // configura o tamanho do frame
12        menuFrame.setVisible( true ); // exibe o frame
13    } // fim de main
14 } // fim da classe MenuTest
```

Figura 25.6 | Classe de teste para MenuFrame. (Parte 1 de 2.)




Figura 25.6 | Classe de teste para MenuFrame. (Parte 2 de 2.)



Observação sobre a aparência e o comportamento 25.2

Os mnemônicos fornecem acesso rápido a comandos de menu e comandos de botão pelo teclado.



Observação sobre a aparência e o comportamento 25.3

Diferentes mnemônicos devem ser utilizados para cada botão ou item de menu. Normalmente, a primeira letra do rótulo no item de menu ou botão é utilizada como o mnemônico. Se diversos botões ou itens de menu iniciam com a mesma letra, escolha a próxima letra mais significativa do nome (por exemplo, x comumente é escolhido para um botão Exit ou um item do menu). Mnemônicos não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ Na maioria das utilizações anteriores de `showMessageDialog`, o primeiro argumento era `null`.
- ▶ O primeiro argumento especifica a **janela-pai** que ajuda a determinar onde a caixa de diálogo será exibida.
- ▶ Se especificada como `null`, a caixa de diálogo aparece no centro da tela.
- ▶ Caso contrário, ela aparece centralizada na janela-pai especificada.
- ▶ Ao utilizar a referência `this` em uma classe interna, especificar `this` sozinha faz referência ao objeto da classe interna.
- ▶ Para referir-se à referência `this` dos objetos da classe externa, qualifique `this` com o nome da classe externa e um ponto (`.`).



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ Em geral, as caixas de diálogo são modais — não permitem que nenhuma outra janela do aplicativo seja acessada até que a caixa de diálogo seja fechada.
- ▶ A classe **JDialog** pode ser utilizada para criar seus próprios diálogos modais ou não modais.
- ▶ O método **JMenuBar add** anexa um menu a um **JMenuBar**.
- ▶ O método **AbstractButton setSelected** seleciona o botão especificado.
- ▶ O método **JMenu addSeparator** adiciona uma linha **separadora** horizontal a um menu.
- ▶ O método **AbstractButton isSelected** determina se um botão está selecionado.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição



Erro comum de programação 25.3

Esquecer-se de configurar a barra de menus com o método JFrame set-JMenuBar impede que a barra de menus seja exibida no JFrame.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição



Observação sobre a aparência e o comportamento 25.4

Os menus aparecem da esquerda para a direita na ordem em que eles são adicionados a um JMenuBar.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição



Observação sobre a aparência e o comportamento 25.5

Um submenu é criado adicionando um menu como um item de menu a outro menu. Quando o mouse é posicionado sobre um submenu (ou o mnemônico do submenu é pressionado), o submenu expande para mostrar seus itens de menu.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição



Observação sobre a aparência e o comportamento 25.5

Um submenu é criado adicionando um menu como um item de menu a outro menu. Quando o mouse é posicionado sobre um submenu (ou o mnemônico do submenu é pressionado), o submenu expande para mostrar seus itens de menu.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição



Observação sobre a aparência e o comportamento 25.7

Qualquer componente GUI “leve” (isto é, um componente que é uma subclasse de JComponent) pode ser adicionado a um JMenu ou a um JMenuBar.



COMO PROGRAMAR

8ª edição

25.5 JPopupMenu

- ▶ **Menus pop-up sensíveis ao contexto** são criados com a classe **JPopupMenu** (uma subclasse de **JComponent**).
- ▶ Fornecem opções que são específicas ao componente para o qual o **evento de gatilho pop-up** foi gerado. Em geral, ocorre quando o usuário pressiona e libera o botão direito do mouse.
- ▶ O método **MouseEvent.isPopupTrigger** retorna **true** se o evento de gatilho pop-up ocorrer.
- ▶ O método **JPopupMenu.show** exibe um **JPopupMenu**.
- ▶ O primeiro argumento especifica o **componente de origem**. Sua posição ajuda a determinar onde o **JPopupMenu** aparecerá na tela.
- ▶ Os dois últimos argumentos são as coordenadas x-y (medidas a partir do canto superior esquerdo do componente de origem) em que o **JPopupMenu** deve aparecer.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição



Observação sobre a aparência e o comportamento 25.8

O evento de acionamento do pop-up é específico da plataforma. Na maioria das plataformas que utilizam um mouse com múltiplos botões, o evento de acionamento do pop-up ocorre quando o usuário clica com o botão direito do mouse em um componente que suporta um menu pop-up.



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.7: PopupFrame.java
2 // Demonstrando JPopupMenu.
3 import java.awt.Color;
4 import java.awt.event.MouseAdapter;
5 import java.awt.event.MouseEvent;
6 import java.awt.event.ActionListener;
7 import java.awt.event.ActionEvent;
8 import javax.swing.JFrame;
9 import javax.swing.JRadioButtonMenuItem;
10 import javax.swing.JPopupMenu;
11 import javax.swing.ButtonGroup;
12
13 public class PopupFrame extends JFrame
14 {
15     private JRadioButtonMenuItem[] items; // contém itens para cores
16     private final Color[] colorValues =
17         { Color.BLUE, Color.YELLOW, Color.RED }; // cores a serem utilizadas
18     private JPopupMenu popupMenu; // permite que o usuário selecione a cor
19
20     // construtor sem argumento configura a GUI
21     public PopupFrame()
22     {
23         super( "Using JPopupMenu" );
24     }
```

Figura 25.7 | JPopupMenu para selecionar cores. (Parte I de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
25      ItemHandler handler = new ItemHandler(); // handler para itens de menu
26      String[] colors = { "Blue", "Yellow", "Red" }; // array de cores
27
28      ButtonGroup colorGroup = new ButtonGroup(); // gerencia itens de cor
29      popupMenu = new JPopupMenu(); // cria menu pop-up
30      items = new JRadioButtonMenuItem[ colors.length ]; // aplica cores aos itens
31
32      // cria item de menu, adiciona-o ao menu pop-up, permite tratamento de eventos
33      for ( int count = 0; count < items.length; count++ )
34      {
35          items[ count ] = new JRadioButtonMenuItem( colors[ count ] );
36          popupMenu.add( items[ count ] ); // adiciona o item ao menu pop-up
37          colorGroup.add( items[ count ] ); // adiciona o item ao grupo de botões
38          items[ count ].addActionListener( handler ); // adiciona handler
39      } // for final
40
41      setBackground( Color.WHITE ); // configura o fundo como branco
42
43      // declara um MouseListener para a janela a fim de exibir o menu pop-up
44      addMouseListener(
45
46          new MouseAdapter() // classe interna anônima
47          {
```

Figura 25.7 | JPopupMenu para selecionar cores. (Parte 2 de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
48      // trata eventos de pressionamento do mouse
49      public void mousePressed( MouseEvent event )
50      {
51          checkForTriggerEvent( event ); // verifica o acionamento
52      } // fim do método mousePressed
53
54      // trata eventos de liberação de botão do mouse
55      public void mouseReleased( MouseEvent event )
56      {
57          checkForTriggerEvent( event ); // verifica o acionamento
58      } // fim do método mouseReleased
59
60      // determina se o evento deve acionar o menu de pop-up
61      private void checkForTriggerEvent( MouseEvent event )
62      {
63          if ( event.isPopupTrigger() )
64              popupMenu.show(
65                  event.getComponent(), event.getX(), event.getY() );
66      } // fim do método checkForTriggerEvent
67      } // fim da classe interna anônima
68      ); // fim da chamada para addMouseListener
69      } // fim do construtor PopupFrame
70
```

Figura 25.7 | JPopupMenu para selecionar cores. (Parte 3 de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
71 // classe interna privada para tratar eventos de item de menu
72 private class ItemHandler implements ActionListener
73 {
74     // processa seleções de itens de menu
75     public void actionPerformed((ActionEvent event) )
76     {
77         // determina qual item de menu foi selecionado
78         for ( int i = 0; i < items.length; i++ )
79         {
80             if ( event.getSource() == items[ i ] )
81             {
82                 getContentPane().setBackground( colorValues[ i ] );
83                 return;
84             } // fim do if
85         } // fim do for
86     } // fim do método actionPerformed
87 } // fim da classe interna privada ItemHandler
88 } // fim da classe PopUpFrame
```

Figura 25.7 | JPopupMenu para selecionar cores. (Parte 4 de 4.)

```
1 // Figura 25.8: PopupTest.java
2 // Testando PopupFrame.
3 import javax.swing.JFrame;
4
5 public class PopupTest
6 {
7     public static void main( String[] args )
8     {
9         PopupFrame popupFrame = new PopupFrame(); // cria PopupFrame
10        popupFrame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
11        popupFrame.setSize( 300, 200 ); // configura o tamanho do frame
12        popupFrame.setVisible( true ); // exibe o frame
13    } // fim de main
14 } // fim da classe PopupTest
```





Figura 25.8 | Classe de teste para PopupFrame.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição



Observação sobre a aparência e o comportamento 25.9

Exibir um JPopupMenu para o evento de acionamento de pop-up de múltiplos componentes GUI requer o registro de handlers de eventos de mouse para cada um desses componentes GUI.



COMO PROGRAMAR

8ª edição

25.6 Aparência e comportamento plugável

- ▶ Componentes AWT GUI do Java (pacote `java.awt`) assumem a aparência e comportamento da plataforma em que o programa executa.
- ▶ Introduz questões de portabilidade interessantes.
- ▶ Componentes GUI leves do Swing fornecem funcionalidade uniforme pelas plataformas e definem uma aparência e comportamento uniformes por diversas plataformas.
- ▶ A partir do Java SE 6 Update 10, essa é a aparência e funcionamento do Nimbus (Seção 14.2).
- ▶ As versões anteriores do Java utilizavam a **aparência e comportamento metal**, que ainda são o padrão.
- ▶ Podem personalizar a aparência e comportamento.
- ▶ As aparências e funcionamentos instalados irão variar entre uma e outra plataforma.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição



Dica de portabilidade 25.1

Os componentes GUI têm uma aparência distinta em diferentes plataformas e talvez requeiram quantidades diferentes de espaço para serem exibidos. Isso poderia alterar os layouts e alinhamentos da GUI.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição



Dica de portabilidade 25.2

Os componentes GUI em plataformas distintas têm funcionalidade padrão diferente (por exemplo, algumas plataformas permitem que um botão com o foco seja “pressionado” com a barra de espaço e outras não).



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.9: LookAndFeelFrame.java
2 // Alterando a aparência e o comportamento.
3 import java.awt.GridLayout;
4 import java.awt.BorderLayout;
5 import java.awt.event.ItemListener;
6 import java.awt.event.ItemEvent;
7 import javax.swing.JFrame;
8 import javax.swing.UIManager;
9 import javax.swing.JRadioButton;
10 import javax.swing.ButtonGroup;
11 import javax.swing.JButton;
12 import javax.swing.JLabel;
13 import javax.swing.JComboBox;
14 import javax.swing.JPanel;
15 import javax.swing.SwingConstants;
16 import javax.swing.SwingUtilities;
17
18 public class LookAndFeelFrame extends JFrame
19 {
20     private UIManager.LookAndFeelInfo[] looks; // aparências e comportamentos
21     private String[] lookNames; // nomes das aparências e comportamentos
22     private JRadioButton[] radio; // botões de opção para selecionar a aparência e comportamento
23     private ButtonGroup group; // grupo de botões de opção
24     private JButton button; // exibe a aparência do botão
```

Figura 25.9 | Aparência e comportamento de uma GUI baseada no Swing. (Parte I de 5.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
25 private JLabel label; // exibe a aparência do rótulo
26 private JComboBox comboBox; // exibe a aparência da caixa de combinação
27
28 // configura a GUI
29 public LookAndFeelFrame()
30 {
31     super( "Look and Feel Demo" );
32
33     // obtém as informações sobre a aparência e o comportamento instalados
34     looks = UIManager.getInstalledLookAndFeels();
35     lookNames = new String[ looks.length ];
36
37     // obtém os nomes das aparências e funcionamentos instalados
38     for ( int i = 0; i < looks.length; i++ )
39         lookNames[ i ] = looks[ i ].getName();
40
41     JPanel northPanel = new JPanel(); // cria o painel North
42     northPanel.setLayout( new GridLayout( 3, 1, 0, 5 ) );
43
44     label = new JLabel( "This is a " + lookNames[0] + " look-and-feel",
45         SwingConstants.CENTER ); // cria o rótulo
46     northPanel.add( label ); // adiciona o rótulo ao painel
47
48     button = new JButton( "JButton" ); // cria o botão
```

Figura 25.9 | Aparência e comportamento de uma GUI baseada no Swing. (Parte 2 de 5.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
49     northPanel.add( button ); // adiciona botão ao painel
50
51     comboBox = new JComboBox( lookNames ); // cria a caixa de combinação
52     northPanel.add( comboBox ); // adiciona a caixa de combinação ao painel
53
54     // cria um array para botões de opção
55     radio = new JRadioButton[ looks.length ];
56
57     JPanel southPanel = new JPanel(); // cria o painel South
58
59     // utiliza um GridLayout com 3 botões em cada linha
60     int rows = (int) Math.ceil( radio.length / 3.0 );
61     southPanel.setLayout( new GridLayout( rows, 3 ) );
62
63     group = new ButtonGroup(); // grupo de botões para aparências e comportamentos
64     ItemHandler handler = new ItemHandler(); // handler de aparência e comportamento
65
66     for ( int count = 0; count < radio.length; count++ )
67     {
68         radio[ count ] = new JRadioButton( lookNames[ count ] );
69         radio[ count ].addItemListener( handler ); // adiciona handler
70         group.add( radio[ count ] ); // adiciona o botão de opção ao grupo
71         southPanel.add( radio[ count ] ); // adiciona botão de opções ao painel
72     } // for final
```

Figura 25.9 | Aparência e comportamento de uma GUI baseada no Swing. (Parte 3 de 5.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
73
74     add( northPanel, BorderLayout.NORTH ); // adiciona o painel North
75     add( southPanel, BorderLayout.SOUTH ); // adiciona o painel South
76
77     radio[ 0 ].setSelected( true ); // configura a seleção padrão
78 } // fim do construtor LookAndFeelFrame
79
80 // utiliza UIManager para alterar a aparência e o comportamento da GUI
81 private void changeTheLookAndFeel( int value )
82 {
83     try // muda a aparência e o comportamento
84     {
85         // configura a aparência e o comportamento para esse aplicativo
86         UIManager.setLookAndFeel( looks[ value ].getClassName() );
87
88         // atualiza os componentes nesse aplicativo
89         SwingUtilities.updateComponentTreeUI( this );
90     } // fim do try
91     catch ( Exception exception )
92     {
93         exception.printStackTrace();
94     } // fim do catch
95 } // fim do método changeTheLookAndFeel
```

Figura 25.9 | Aparência e comportamento de uma GUI baseada no Swing. (Parte 4 de 5.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
96
97 // classe interna private para tratar eventos de botão de opção
98 private class ItemHandler implements ItemListener
99 {
100     // processa a seleção de aparência e comportamento feita pelo usuário
101     public void itemStateChanged( ItemEvent event )
102     {
103         for ( int count = 0; count < radio.length; count++ )
104         {
105             if ( radio[ count ].isSelected() )
106             {
107                 label.setText( String.format(
108                     "This is a %s look-and-feel", lookNames[ count ] ) );
109                 comboBox.setSelectedIndex( count ); // configura o índice da caixa de combinação
110                 changeTheLookAndFeel( count ); // muda a aparência e o comportamento
111             } // fim do if
112         } // fim do for
113     } // fim do método itemStateChanged
114 } // fim da classe interna privada ItemHandler
115 } // fim da classe LookAndFeelFrame
```

Figura 25.9 | Aparência e comportamento de uma GUI baseada no Swing. (Parte 5 de 5.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.10: LookAndFeelDemo.java
2 // Alterando a aparência e o comportamento.
3 import javax.swing.JFrame;
4
5 public class LookAndFeelDemo
6 {
7     public static void main( String[] args )
8     {
9         LookAndFeelFrame lookAndFeelFrame = new LookAndFeelFrame();
10        lookAndFeelFrame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
11        lookAndFeelFrame.setSize( 400, 220 ); // configura o tamanho do frame
12        lookAndFeelFrame.setVisible( true ); // exibe o frame
13    } // fim de main
14 } // fim da classe LookAndFeelDemo
```

Figura 25.10 | Classe de teste para LookAndFeelFrame. (Parte 1 de 3.)

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição




Figura 25.10 | Classe de teste para LookAndFeelFrame. (Parte 2 de 3.)

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição




Figura 25.10 | Classe de teste para LookAndFeelFrame. (Parte 3 de 3.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ A classe **UIManager** (pacote `javax.swing`) contém **a(uma)** classe **(aninhada)** **LookAndFeelInfo** **aninhada(cortar)** (uma classe `public static`) que mantém informações sobre a aparência e comportamento.
- ▶ O método **getInstalledLookAndFeels** da classe `UIManager static` obtém um array de objetos `UIManager.LookAndFeelInfo` que descrevem cada aparência e comportamento disponível no seu sistema.
- ▶ O método **setLookAndFeel** estático da classe `UIManager` muda a aparência e comportamento.
- ▶ O método **getClassName** da classe `UIManager.LookAndFeelInfo` determina o nome da classe de aparência e comportamento que corresponda ao objeto `UIManager.LookAndFeelInfo`.
- ▶ O método **updateComponentTreeUI** estático do `SwingUtilities` muda a aparência e comportamento de cada componente associado ao seu argumento `Component` para a nova aparência e comportamento.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição



Dica de desempenho 25.2

Cada aparência e comportamento é representada por uma classe Java. O método UIManager getInstalledLookAndFeels não carrega cada classe. Em vez disso, fornece os nomes das classes de aparência e comportamento disponíveis de modo que uma escolha possa ser feita (presumivelmente uma vez na inicialização do programa). Isso reduz o overhead de ter de carregar todas as classes de aparência e comportamento mesmo se o programa não utilizar algumas delas.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

25.7 JDesktopPane e JInternalFrame

- ▶ **Interface de múltiplos documentos (multiple document interface – MDI)** – uma janela principal (chamada de **janela-pai**) contendo outras janelas (chamadas de **janelas-filhas**), para lidar com vários documentos abertos que estão em processamento paralelo.
- ▶ As classes **JDesktopPane** e **JInternalFrame** do Swing implementam interfaces de vários documentos.



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.11: DesktopFrame.java
2 // Demonstrando JDesktopPane
3 import java.awt.BorderLayout;
4 import java.awt.Dimension;
5 import java.awt.Graphics;
6 import java.awt.event.ActionListener;
7 import java.awt.event.ActionEvent;
8 import java.util.Random;
9 import javax.swing.JFrame;
10 import javax.swing.JDesktopPane;
11 import javax.swing.JMenuBar;
12 import javax.swing.JMenu;
13 import javax.swing.JMenuItem;
14 import javax.swing.JInternalFrame;
15 import javax.swing.JPanel;
16 import javax.swing.ImageIcon;
17
18 public class DesktopFrame extends JFrame
19 {
20     private JDesktopPane theDesktop;
21
22     // configura a GUI
23     public DesktopFrame()
24     {
```

Figura 25.11 | Interface de múltiplos documentos. (Parte I de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
25      super( "Using a JDesktopPane" );
26
27      JMenuBar bar = new JMenuBar(); // cria a barra de menus
28      JMenu addMenu = new JMenu( "Add" ); // cria o menu Add
29      JMenuItem newFrame = new JMenuItem( "Internal Frame" );
30
31      addMenu.add( newFrame ); // adiciona um novo item de quadro ao menu Add
32      bar.add( addMenu ); // adiciona o menu Add à barra de menus
33      setJMenuBar( bar ); // configura a barra de menus para esse aplicativo
34
35      theDesktop = new JDesktopPane(); // cria o painel de área de trabalho
36      add( theDesktop ); // adiciona painel de área de trabalho ao quadro
37
38      // configura o ouvinte para o item de menu newFrame
39      newFrame.addActionListener(
40
41          new ActionListener() // classe interna anônima
42          {
43              // exibe a nova janela interna
44              public void actionPerformed((ActionEvent event) )
45              {
46                  // cria o quadro interno
47                  JInternalFrame frame = new JInternalFrame(
48                      "Internal Frame", true, true, true, true );
```

Figura 25.11 | Interface de múltiplos documentos. (Parte 2 de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
49
50         MyJPanel panel = new MyJPanel(); // cria um novo painel
51         frame.add( panel, BorderLayout.CENTER ); // adiciona o painel
52         frame.pack(); // configura o quadro interno segundo o tamanho do conteúdo
53
54         theDesktop.add( frame ); // anexa o quadro interno
55         frame.setVisible( true ); // mostra o quadro interno
56     } // fim do método actionPerformed
57 } // fim da classe interna anônima
58 ); // fim da chamada para addActionListener
59 } // fim do construtor DesktopFrame
60 } // fim da classe DesktopFrame
61
62 // classe para exibir um ImageIcon em um painel
63 class MyJPanel extends JPanel
64 {
65     private static Random generator = new Random();
66     private ImageIcon picture; // imagem a ser exibida
67     private final static String[] images = { "yellowflowers.png",
68         "purpleflowers.png", "redflowers.png", "redflowers2.png",
69         "lavenderflowers.png" };
70 }
```

Figura 25.11 | Interface de múltiplos documentos. (Parte 3 de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
71 // carrega a imagem
72 public MyJPanel()
73 {
74     int randomNumber = generator.nextInt( images.length );
75     picture = new ImageIcon( images[ randomNumber ] ); // configura o ícone
76 } // fim do construtor MyJPanel
77
78 // exibe ImageIcon no painel
79 public void paintComponent( Graphics g )
80 {
81     super.paintComponent( g );
82     picture.paintIcon( this, g, 0, 0 ); // exibe o ícone
83 } // fim do método paintComponent
84
85 // retorna as dimensões da imagem
86 public Dimension getPreferredSize()
87 {
88     return new Dimension( picture.getIconWidth(),
89                             picture.getIconHeight() );
90 } // fim do método getPreferredSize
91 } // fim da classe MyJPanel
```

Figura 25.11 | Interface de múltiplos documentos. (Parte 4 de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.12: DesktopTest.java
2 // Demonstrando JDesktopPane.
3 import javax.swing.JFrame;
4
5 public class DesktopTest
6 {
7     public static void main( String[] args )
8     {
9         DesktopFrame desktopFrame = new DesktopFrame();
10        desktopFrame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
11        desktopFrame.setSize( 600, 480 ); // configura o tamanho do frame
12        desktopFrame.setVisible( true ); // exibe o frame
13    } // fim de main
14 } // fim da classe DesktopTest
```

Figura 25.12 | Classe de teste para DeskTopFrame. (Parte I de 3.)

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição




Figura 25.12 | Classe de teste para DeskTopFrame. (Parte 2 de 3.)

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição




Figura 25.12 | Classe de teste para DeskTopFrame. (Parte 3 de 3.)

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ O construtor `JInternalFrame` usado aqui aceita cinco argumentos
 - uma `String` para a barra de título da janela interna.
 - um `boolean` que indica se o quadro interno pode ser redimensionado pelo usuário.
 - um `boolean` que indica se o quadro interno pode ser fechado pelo usuário.
 - um `boolean` que indica se o quadro interno pode ser maximizado pelo usuário.
 - um `boolean` que indica se o quadro interno pode ser minimizado pelo usuário.
- ▶ Para cada um dos argumentos `boolean`, um valor `true` indica se a operação deve ser permitida (como é caso aqui).

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ Um `JInternalFrame` tem um painel de conteúdo ao qual componentes GUI podem ser anexados.
- ▶ O método `JInternalFrame.pack` configura o tamanho da janela-filha.
- ▶ Utiliza os tamanhos preferidos dos componentes para determinar o tamanho da janela.
- ▶ As classes `JInternalFrame` e `JDesktopPane` fornecem muitos métodos para gerenciar janelas-filhas.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

25.8 JTabbedPane

- ▶ Um **JTabbedPane** organiza componentes GUI em camadas, das quais somente uma é visível por vez.
- ▶ Usuários acessam cada camada clicando na guia.
- ▶ As guias aparecem na parte superior por padrão, mas também podem ser posicionadas à esquerda, direita ou parte inferior do **JTabbedPane**.
- ▶ Qualquer componente pode ser posicionado em uma guia.
- ▶ Se o componente for um contêiner, como um painel, ele poderá utilizar qualquer gerenciador de layout para organizar vários componentes na guia.
- ▶ A classe **JTabbedPane** é uma subclasse de **JComponent**.



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.13: JTabbedPaneFrame.java
2 // Demonstrando o JTabbedPane.
3 import java.awt.BorderLayout;
4 import java.awt.Color;
5 import javax.swing.JFrame;
6 import javax.swing.JTabbedPane;
7 import javax.swing.JLabel;
8 import javax.swing.JPanel;
9 import javax.swing.JButton;
10 import javax.swing.SwingConstants;
11
12 public class JTabbedPaneFrame extends JFrame
13 {
14     // configura a GUI
15     public JTabbedPaneFrame()
16     {
17         super( "JTabbedPane Demo " );
18
19         JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane(); // cria o JTabbedPane
20
21         // configura o pane11 e o adiciona ao JTabbedPane
22         JLabel label1 = new JLabel( "panel one", SwingConstants.CENTER );
23         JPanel pane11 = new JPanel(); // cria o primeiro painel
```

Figura 25.13 | JTabbedPane utilizado para organizar componentes GUI. (Parte 1 de 2.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
24     panel1.add( label1 ); // adiciona o rótulo ao painel
25     tabbedPane.addTab( "Tab One", null, panel1, "First Panel" );
26
27     // configura o panel2 e o adiciona a JTabbedPane
28     JLabel label2 = new JLabel( "panel two", SwingConstants.CENTER );
29     JPanel panel2 = new JPanel(); // cria o segundo painel
30     panel2.setBackground( Color.YELLOW ); // configura o fundo como amarelo
31     panel2.add( label2 ); // adiciona o rótulo ao painel
32     tabbedPane.addTab( "Tab Two", null, panel2, "Second Panel" );
33
34     // configura o panel3 e o adiciona a JTabbedPane
35     JLabel label3 = new JLabel( "panel three" );
36     JPanel panel3 = new JPanel(); // cria o terceiro painel
37     panel3.setLayout( new BorderLayout() ); // utilize o BorderLayout
38     panel3.add( new JButton( "North" ), BorderLayout.NORTH );
39     panel3.add( new JButton( "West" ), BorderLayout.WEST );
40     panel3.add( new JButton( "East" ), BorderLayout.EAST );
41     panel3.add( new JButton( "South" ), BorderLayout.SOUTH );
42     panel3.add( label3, BorderLayout.CENTER );
43     tabbedPane.addTab( "Tab Three", null, panel3, "Third Panel" );
44
45     add( tabbedPane ); // adiciona o JTabbedPane ao quadro
46 } // fim do construtor JTabbedPaneFrame
47 } // fim da classe JTabbedPaneFrame
```

Figura 25.13 | JTabbedPane utilizado para organizar componentes GUI. (Parte 2 de 2.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.14: JTabbedPaneDemo.java
2 // Demonstrando o JTabbedPane.
3 import javax.swing.JFrame;
4
5 public class JTabbedPaneDemo
6 {
7     public static void main( String[] args )
8     {
9         JTabbedPaneFrame tabbedPaneFrame = new JTabbedPaneFrame();
10        tabbedPaneFrame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
11        tabbedPaneFrame.setSize( 250, 200 ); // configura o tamanho do frame
12        tabbedPaneFrame.setVisible( true ); // exibe o frame
13    } // fim de main
14 } // fim da classe JTabbedPaneDemo
```

Figura 25.14 | Classe de teste para JTabbedPaneFrame. (Parte 1 de 2.)

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição




Figura 25.14 | Classe de teste para JTabbedPaneFrame. (Parte 2 de 2.)

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ O método `JTabbedPane.addTab` adiciona uma nova guia. Na versão com quatro argumentos:
 - O primeiro argumento é uma `String` que especifica o título da guia.
 - O segundo é uma referência `Icon` que especifica um ícone a ser exibido na guia — pode ser `null`.
 - O terceiro é um `Component` a ser exibido quando o usuário clicar na guia.
 - O último é uma `String` que especifica a dica de ferramenta da guia.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

25.9 Gerenciadores de layout: BorderLayout e GridBagLayout

- ▶ Esta seção apresenta dois gerenciadores adicionais de layout (resumidos na Figura 25.15).

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

Gerenciador de layout	Descrição
BoxLayout	Um gerenciador de layout que permite que os componentes GUI sejam organizados da esquerda para a direita ou de cima para baixo em um contêiner. A classe Box declara um contêiner com BoxLayout como seu gerenciador padrão de layout e fornece métodos static para criar um Box com um BoxLayout horizontal ou vertical.
GridBagLayout	Um gerenciador de layout semelhante a GridLayout, mas os componentes podem variar de tamanho e podem ser adicionados em qualquer ordem.

Figura 25.15 | Gerenciadores de layout adicionais.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ O gerenciador **BoxLayout** (no pacote `javax.swing`) organiza os componentes GUI horizontalmente ao longo do eixo x ou verticalmente ao longo do eixo y de um contêiner.



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.16: BorderLayoutFrame.java
2 // Demonstrando BorderLayout.
3 import java.awt.Dimension;
4 import javax.swing.JFrame;
5 import javax.swing.Box;
6 import javax.swing.JButton;
7 import javax.swing.BoxLayout;
8 import javax.swing.JPanel;
9 import javax.swing.JTabbedPane;
10
11 public class BorderLayoutFrame extends JFrame
12 {
13     // configura a GUI
14     public BorderLayoutFrame()
15     {
16         super( "Demonstrating BorderLayout" );
17
18         // cria contêineres Box com BorderLayout
19         Box horizontal1 = Box.createHorizontalBox();
20         Box vertical1 = Box.createVerticalBox();
21         Box horizontal2 = Box.createHorizontalBox();
22         Box vertical2 = Box.createVerticalBox();
23     }
24 }
```

Figura 25.16 | Gerenciador de layout BorderLayout. (Parte 1 de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
24      final int SIZE = 3; // número de botões em cada Box
25
26      // adiciona botões a Box horizontal1
27      for ( int count = 0; count < SIZE; count++ )
28          horizontal1.add( new JButton( "Button " + count ) );
29
30      // cria um suporte e adiciona botões a Box vertical1
31      for ( int count = 0; count < SIZE; count++ )
32      {
33          vertical1.add( Box.createVerticalStrut( 25 ) );
34          vertical1.add( new JButton( "Button " + count ) );
35      } // fim do for
36
37      // cria a cola horizontal e adiciona botões a Box horizontal2
38      for ( int count = 0; count < SIZE; count++ )
39      {
40          horizontal2.add( Box.createHorizontalGlue() );
41          horizontal2.add( new JButton( "Button " + count ) );
42      } // fim do for
43
```

Figura 25.16 | Gerenciador de layout BorderLayout. (Parte 2 de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
44 // cria uma área rígida e adiciona botões a Box vertical2
45 for ( int count = 0; count < SIZE; count++ )
46 {
47     vertical2.add( Box.createRigidArea( new Dimension( 12, 8 ) ) );
48     vertical2.add( new JButton( "Button " + count ) );
49 } // fim do for
50
51 // cria cola vertical e adiciona botões ao painel
52 JPanel panel = new JPanel();
53 panel.setLayout( new BoxLayout( panel, BoxLayout.Y_AXIS ) );
54
55 for ( int count = 0; count < SIZE; count++ )
56 {
57     panel.add( Box.createGlue() );
58     panel.add( new JButton( "Button " + count ) );
59 } // fim do for
60
61 // cria um JTabbedPane
62 JTabbedPane tabs = new JTabbedPane(
63     JTabbedPane.TOP, JTabbedPane.SCROLL_TAB_LAYOUT );
64
```

Figura 25.16 | Gerenciador de layout BoxLayout. (Parte 3 de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
65      // coloca cada contêiner no painel com guias
66      tabs.addTab( "Horizontal Box", horizontal1 );
67      tabs.addTab( "Vertical Box with Struts", vertical1 );
68      tabs.addTab( "Horizontal Box with Glue", horizontal2 );
69      tabs.addTab( "Vertical Box with Rigid Areas", vertical2 );
70      tabs.addTab( "Vertical Box with Glue", panel );
71
72      add( tabs ); // coloca o painel com guias no quadro
73  } // fim do construtor BoxLayoutFrame
74 } // fim da classe BoxLayoutFrame
```

Figura 25.16 | Gerenciador de layout BoxLayout. (Parte 4 de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.17: BoxLayoutDemo.java
2 // Demonstrando BoxLayout.
3 import javax.swing.JFrame;
4
5 public class BoxLayoutDemo
6 {
7     public static void main( String[] args )
8     {
9         BoxLayoutFrame boxLayoutFrame = new BoxLayoutFrame();
10        boxLayoutFrame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
11        boxLayoutFrame.setSize( 400, 220 ); // configura o tamanho do frame
12        boxLayoutFrame.setVisible( true ); // exibe o frame
13    } // fim de main
14 } // fim da classe BoxLayoutDemo
```

Figura 25.17 | Classe de teste para BoxLayoutFrame. (Parte 1 de 2.)

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição




Figura 25.17 | Classe de teste para BorderLayoutFrame. (Parte 2 de 2.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ O método `static Box createVerticalBox` retorna referências aos contêineres `Box` com um `BoxLayout` vertical no qual componentes GUI são organizados de cima para baixo.
- ▶ Antes de adicionar cada botão, a linha 33 adiciona uma **estrutura vertical** ao contêiner com um método `static createVerticalBox` da classe `Box`.
- ▶ Uma **estrutura vertical** é um componente GUI invisível que tem uma altura fixa em pixels e é utilizada para garantir uma quantidade fixa de espaço entre componentes GUI.
- ▶ Criada com o método `static Box createVerticalStrut`.
- ▶ Quando o contêiner é redimensionado, a distância entre os componentes GUI separados por estruturas (struts) não muda.
- ▶ A classe `Box` também declara o método `createHorizontalStrut` para `BoxLayouts` horizontais.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ A **cola horizontal** é um componente GUI invisível que pode ser utilizado entre componentes GUI de tamanho fixo para ocupar espaço adicional.
- ▶ Criado com o método `static` da classe `Box` **`createVerticalStrut`**.
- ▶ Quando o contêiner é redimensionado, componentes separados por componentes de cola permanecem no mesmo tamanho, mas a cola se expande ou se contrai para ocupar o espaço entre eles.
- ▶ A classe `BOX` também declara o método **`createVerticalGlue`** para `BoxLayouts` verticais.



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ Uma **área rígida** é um componente GUI invisível que tem sempre a largura e altura fixas em pixels.
- ▶ Criada com o método `static` da classe `Box` **`createRigidArea`**
- ▶ O construtor `BoxLayout` recebe uma referência ao contêiner cujo layout ele controla, e uma constante indicando se o layout é horizontal (**`BoxLayout.X_AXIS`**) ou vertical (**`BoxLayout.Y_AXIS`**).
- ▶ O método `static` da classe `Box` **`createGlue`** cria um componente que expande ou contrai com base no tamanho de `Box`.
- ▶ **`JTabbedPane.TOP`** enviado ao construtor indica que as guias devem aparecer na parte superior do `JTabbedPane`.
- ▶ **`JTabbedPane.SCROLL_TAB_LAYOUT`** especifica que as guias devem recorrer para uma nova linha se houver muitos espaços para se ajustarem em uma única linha.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ Um dos gerenciadores de layout predefinidos mais poderosos é **GridBagLayout** (no pacote `java.awt`).
- ▶ Semelhante ao **GridLayout**, mas muito mais flexível.
- ▶ Os componentes podem variar de tamanho e podem ser adicionados em qualquer ordem.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ O primeiro passo na utilização de `GridBagLayout` é determinar a aparência da GUI.
- ▶ Desenhe a GUI e depois desenhe uma grade sobre ela, dividindo os componentes em linhas e colunas.
- ▶ Os números iniciais de linhas e colunas devem ser 0, de modo que o gerenciador de layout `GridBagLayout` possa utilizar os números de linha e coluna para posicionar adequadamente os componentes na grade.
- ▶ A Figura 25.18 demonstra como desenhar linhas e colunas sobre uma GUI.




Figura 25.18 | Projetando uma GUI que utilizará GridBagLayout.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ Um objeto **GridBagConstraints** descreve como um componente é posicionado em um **GridLayout**.
- ▶ Vários campos **GridBagConstraints** estão resumidos na Figura 25.19.
- ▶ O método **GridLayout** **setConstraints** aceita um argumento **Component** e um argumento **GridBagConstraints**.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

Campo	Descrição
anchor	Especifica a posição relativa (NORTH, NORTHEAST, EAST, SOUTHEAST, SOUTH, SOUTHWEST, WEST, NORTHWEST, CENTER) do componente em uma área que ele não preenche.
fill	Redimensiona o componente na direção especificada (NONE, HORIZONTAL, VERTICAL, BOTH) quando a área de exibição for maior que o componente.
gridx	A coluna em que o componente será colocado.
gridy	A linha em que o componente será colocado.
gridwidth	O número de colunas que componente ocupa.
gridheight	O número de linhas que o componente ocupa.
weightx	A quantidade de espaço extra a alocar horizontalmente. O componente na grade pode tornar-se mais largo se houver espaço extra disponível.
weighty	A quantidade de espaço extra a alocar verticalmente. O componente na grade pode tornar-se mais alto se houver espaço extra disponível.

Figura 25.19 | Campos GridBagConstraints.

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição




Figura 25.20 | GridBagLayout com os pesos configurados como zero.



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.21: GridBagFrame.java
2 // Demonstrando GridBagLayout
3 import java.awt.GridBagLayout;
4 import java.awt.GridBagConstraints;
5 import java.awt.Component;
6 import javax.swing.JFrame;
7 import javax.swing.JTextArea;
8 import javax.swing.JTextField;
9 import javax.swing.JButton;
10 import javax.swing.JComboBox;
11
12 public class GridBagFrame extends JFrame
13 {
14     private GridBagLayout layout; // layout desse quadro
15     private GridBagConstraints constraints; // restrições desse layout
16
17     // configura a GUI
18     public GridBagFrame()
19     {
20         super( "GridBagLayout" );
21         layout = new GridBagLayout();
22         setLayout( layout ); // configura o layout de frame
23         constraints = new GridBagConstraints(); // instancia restrições
24     }
25 }
```

Figura 25.21 | Gerenciador de layout GridBagLayout. (Parte I de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
25 // cria componentes GUI
26 JTextArea textArea1 = new JTextArea( "TextArea1", 5, 10 );
27 JTextArea textArea2 = new JTextArea( "TextArea2", 2, 2 );
28
29 String[] names = { "Iron", "Steel", "Brass" };
30 JComboBox comboBox = new JComboBox( names );
31
32 JTextField textField = new JTextField( "TextField" );
33 JButton button1 = new JButton( "Button 1" );
34 JButton button2 = new JButton( "Button 2" );
35 JButton button3 = new JButton( "Button 3" );
36
37 // weightx e weighty para textArea1 são 0: o padrão
38 // anchor para todos os componentes CENTER: o padrão
39 constraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;
40 addComponent( textArea1, 0, 0, 1, 3 );
41
42 // weightx e weighty para button1 são 0: o padrão
43 constraints.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
44 addComponent( button1, 0, 1, 2, 1 );
45
46 // weightx e weighty para comboBox são 0: o padrão
47 // fill é HORIZONTAL
48 addComponent( comboBox, 2, 1, 2, 1 );
```

Figura 25.21 | Gerenciador de layout GridBagLayout. (Parte 2 de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
49
50 // button2
51 constraints.weightx = 1000; // pode crescer na largura
52 constraints.weighty = 1; // pode crescer na altura
53 constraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;
54 addComponent( button2, 1, 1, 1, 1 );
55
56 // preenchimento é BOTH para button3
57 constraints.weightx = 0;
58 constraints.weighty = 0;
59 addComponent( button3, 1, 2, 1, 1 );
60
61 // weightx e weighty para textField são 0, preenchimento é BOTH
62 addComponent( textField, 3, 0, 2, 1 );
63
64 // weightx e weighty para textArea2 são 0, preenchimento é BOTH
65 addComponent( textArea2, 3, 2, 1, 1 );
```

Figura 25.21 | Gerenciador de layout GridBagLayout. (Parte 3 de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
66     } // fim do construtor GridBagFrame
67
68     // método para configurar restrições em
69     private void addComponent( Component component,
70         int row, int column, int width, int height )
71     {
72         constraints.gridx = column; // configura gridx
73         constraints.gridy = row; // configura gridy
74         constraints.gridwidth = width; // configura gridwidth
75         constraints.gridheight = height; // configura gridheight
76         layout.setConstraints( component, constraints ); // configura constraints
77         add( component ); // adiciona componente
78     } // fim do método addComponent
79 } // fim da classe GridBagFrame
```

Figura 25.21 | Gerenciador de layout GridBagLayout. (Parte 4 de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.22: GridBagDemo.java
2 // Demonstrando GridBagLayout
3 import javax.swing.JFrame;
4
5 public class GridBagDemo
6 {
7     public static void main( String[] args )
8     {
9         GridBagFrame gridBagFrame = new GridBagFrame();
10        gridBagFrame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
11        gridBagFrame.setSize( 300, 150 ); // configura o tamanho do frame
12        gridBagFrame.setVisible( true ); // exibe o frame
13    } // fim de main
14 } // fim da classe GridBagDemo
```

Figura 25.22 | Classe de teste para GridBagFrame. (Parte 1 de 2.)

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição




Figura 25.22 | Classe de teste para GridBagFrame. (Parte 2 de 2.)

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição

- ▶ Uma variação de `GridBagLayout` usa as constantes `GridBagConstraints` **RELATIVE** e **REMAINDER**.
- ▶ **RELATIVE** especifica que o penúltimo componente em uma linha particular deve ser posicionado à direita do componente anterior na linha.
- ▶ **REMAINDER** especifica que um componente é o último componente em uma linha.



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.23: GridBagFrame2.java
2 // Demonstrando as constantes GridBagLayout.
3 import java.awt.GridBagLayout;
4 import java.awt.GridBagConstraints;
5 import java.awt.Component;
6 import javax.swing.JFrame;
7 import javax.swing.JComboBox;
8 import javax.swing.JTextField;
9 import javax.swing.JList;
10 import javax.swing.JButton;
11
12 public class GridBagFrame2 extends JFrame
13 {
14     private GridBagLayout layout; // layout desse quadro
15     private GridBagConstraints constraints; // restrições desse layout
16
17     // configura a GUI
18     public GridBagFrame2()
19     {
20         super( "GridBagLayout" );
21         layout = new GridBagLayout();
22         setLayout( layout ); // configura o layout de frame
23         constraints = new GridBagConstraints(); // instancia restrições
```

Figura 25.23 | Constantes GridBagConstraints RELATIVE e REMAINDER. (Parte I de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
24
25 // cria componentes GUI
26 String[] metals = { "Copper", "Aluminum", "Silver" };
27 JComboBox comboBox = new JComboBox( metals );
28
29 JTextField textField = new JTextField( "TextField" );
30
31 String[] fonts = { "Serif", "Monospaced" };
32 JList list = new JList( fonts );
33
34 String[] names = { "zero", "one", "two", "three", "four" };
35 JButton[] buttons = new JButton[ names.length ];
36
37 for ( int count = 0; count < buttons.length; count++ )
38     buttons[ count ] = new JButton( names[ count ] );
39
40 // define restrições dos componentes GUI para textField
41 constraints.weightx = 1;
42 constraints.weighty = 1;
43 constraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;
44 constraints.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
45 addComponent( textField );
46
```

Figura 25.23 | Constantes GridBagConstraints RELATIVE e REMAINDER. (Parte 2 de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
47 // buttons[0] -- weightx e weighty são 1: fill é BOTH
48 constraints.gridwidth = 1;
49 addComponent( buttons[ 0 ] );
50
51 // buttons[1] -- weightx e weighty são 1: fill é BOTH
52 constraints.gridwidth = GridBagConstraints.RELATIVE;
53 addComponent( buttons[ 1 ] );
54
55 // buttons[2] -- weightx e weighty são 1: fill é BOTH
56 constraints.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
57 addComponent( buttons[ 2 ] );
58
59 // comboBox -- weightx é 1: fill é BOTH
60 constraints.weighty = 0;
61 constraints.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
62 addComponent( comboBox );
63
64 // buttons[3] -- weightx é 1: fill é BOTH
65 constraints.weighty = 1;
66 constraints.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
67 addComponent( buttons[ 3 ] );
68
```

Figura 25.23 | Constantes GridBagConstraints RELATIVE e REMAINDER. (Parte 3 de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
69      // buttons[4] -- weightx e weighty são 1: fill é BOTH
70      constraints.gridwidth = GridBagConstraints.RELATIVE;
71      addComponent( buttons[ 4 ] );
72
73      // list -- weightx e weighty são 1: fill é BOTH
74      constraints.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
75      addComponent( list );
76  } // fim do construtor GridBagFrame2
77
78  // adiciona um componente ao contêiner
79  private void addComponent( Component component )
80  {
81      layout.setConstraints( component, constraints );
82      add( component ); // adiciona componente
83  } // fim do método addComponent
84  } // fim da classe GridBagFrame2
```

Figura 25.23 | Constantes GridBagConstraints RELATIVE e REMAINDER. (Parte 4 de 4.)



COMO PROGRAMAR

8ª edição

```
1 // Figura 25.24: GridBagDemo2.java
2 // Demonstrando as constantes GridBagLayout.
3 import javax.swing.JFrame;
4
5 public class GridBagDemo2
6 {
7     public static void main( String[] args )
8     {
9         GridBagFrame2 gridBagFrame = new GridBagFrame2();
10        gridBagFrame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
11        gridBagFrame.setSize( 300, 200 ); // configura o tamanho do frame
12        gridBagFrame.setVisible( true ); // exibe o frame
13    } // fim de main
14 } // fim da classe GridBagDemo2
```

Figura 25.24 | Classe de teste para GridBagDemo2. (Parte 1 de 2.)

Java™



COMO PROGRAMAR

8ª edição





Figura 25.24 | Classe de teste para GridBagDemo2. (Parte 2 de 2.)